I dati esposti sono stati dettati in base ai più recenti procedimenti di calcolo
tuttavia essi non impegnano la nostra responsabilità

Coefficiente di correzione del carico in funzione della snellezza(tens.1600Kg/cmq)

Snellezza	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	1,14	1,15	1,15	1,16	1,17	1,17	1,18	1,19	1,20	1,20
30	1,12	1,22	1,23	1,14	1,25	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29
40	1,30	1,31	1,32	1,33	1,34	1,34	1,35	1,36	1,37	1,39
50	1,39	1,40	1,41	1,42	1,44	1,44	1,45	1,46	1,47	1,48
60	1,49	1,50	1,52	1,53	1,54	1,55	1,56	1,58	1,59	1,61
70	1,62	1,63	1,65	1,66	1,68	1,69	1,71	1,72	1,74	1,75
80	1,77	1,78	1,81	1,82	1,84	1,85	1,87	1,90	1,92	1,93
90	1,95	1,98	1,99	2,01	2,03	2,06	2,08	2,10	2,13	2,15
100	2,17	2,19	2,22	2,24	2,26	2,29	2,31	2,34	2,37	2,39
110	2,41	2,45	2,47	2,49	2,53	2,55	2,59	2,64	2,69	2,73
120	2,78	2,82	2,87	2,91	2,97	3,02	3,06	3,11	3,17	3,21
130	3,26	3,31	3,36	3,42	3,46	3,52	3,57	3,62	368	3,73
140	3,78	3,84	3,90	3,94	4,00	4,06	4,11	4,17	4,23	4,29
150	4,34	4,40	4,46	4,51	4,57	4,64	4,70	4,75	4,82	4,88
160	4,94	5,01	5,06	5,13	5,19	5,26	5,31	5,38	5,45	5,51
170	5,58	5,65	5,71	5,77	5,84	5,91	5,98	6,05	6,12	6,18
180	6,25	6,32	6,39	6,47	6,54	6,61	6,68	6,76	6,82	6,89
190	6,97	7,04	7,12	7,19	7,27	7,34	7,42	7,49	7,57	7,65
200	7,72	7,80	7,88	7,96	8,04	8,12	8,20	8,28	8,36	8,44
210	8,52	8,60	8,68	8,76	8,84	8,93	9,01	9,09	9,18	9,26
220	9,34	9,43	9,51	9,60	9,68	9,77	9,86	9,94	10,04	10,13
230	10,21	10,30	10,39	10,48	10,57	10,66	10,76	10,85	10,94	11,03
240	11,12	11,21	11,30	11,40	11,49	11,59	11,68	11,77	11,88	11,97
250	12,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-