I dati esposti sono stati dettati in base ai più recenti procedimenti di calcolo
tuttavia essi non impegnano la nostra responsabilità

Coefficiente di correzione del carico in funzione della snellezza(tens.2400Kg/cmq)

Snellezza	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25
30	1,26	1,27	1,28	1,29	1,30	1,31	1,32	1,33	1,34	1,35
40	1,36	1,36	1,37	1,38	1,39	1,41	1,42	1,43	1,44	1,45
50	1,46	1,49	1,50	1,51	1,52	1,54	1,55	1,57	1,59	1,60
60	1,61	1,63	1,65	1,67	1,69	1,70	1,73	1,75	1,76	1,78
70	1,81	1,83	1,85	187	1,90	1,92	1,94	1,97	1,99	2,02
80	2,05	2,07	2,09	2,13	2,15	2,18	2,21	2,23	2,26	2,30
90	2,34	2,40	2,45	2,50	2,56	2,62	2,66	2,72	2,78	2,83
100	2,89	2,95	3,02	3,07	3,13	3,19	3,26	3,31	3,37	3,44
110	3,50	3,57	3,63	3,69	3,76	3,83	3,90	3,97	4,03	4,10
120	4,17	4,24	4,31	4,38	4,45	4,53	4,59	4,67	4,74	4,82
130	4,89	4,97	5,04	5,12	5,20	5,28	5,36	5,43	5,51	5,59
140	5,67	5,76	5,84	5,92	6,00	6,09	6,17	6,25	6,34	6,42
150	6,52	6,61	6,69	6,78	6,87	6,96	7,04	7,13	7,22	7,32
160	7,41	7,51	7,60	7,69	7,78	7,89	7,98	8,07	8,17	8,26
170	8,37	8,47	8,56	8,66	8,77	8,87	8,97	9,08	9,18	9,28
180	9,38	9,49	9,59	8,69	9,81	9,91	10,01	10,13	10,23	10,34
190	10,45	10,56	10,68	10,79	10,89	11,01	11,12	11,24	11,35	11,40
200	11,58	11,69	11,82	11,93	12,05	12,17	12,29	12,40	12,53	12,64
210	12,77	12,89	13,01	13,13	13,26	13,38	13,51	13,64	13,76	13,89
220	14,01	14,14	14,26	14,40	14,53	14,65	14,79	14,92	15,05	15,18
230	15,32	15,45	15,58	15,72	15,85	15,99	16,13	16,26	16,40	16,54
240	16,68	16,81	16,95	17,10	17,24	17,37	17,52	17,66	17,81	17,96
250	18,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-