



## HEB TRAVI AD ALI LARGHE PARALLELE SERIE NORMALE

DESIGN.	PESO	SEZIONE	DIMENSIONI					Caratteristiche riferite all' asse neutro					
	Kg/m	cmq	h	b	a	e	r	Jx	Jx/Vx	Ix	Jy	Jy/Vy	Iy
			mm	mm	mm	mm	mm	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	cm	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	cm
<b>100</b>	20,4	26	100	100	6	10	12	450	89,9	4,16	167	33,5	2,53
<b>120</b>	26,7	34	120	120	6,5	11	12	864	144	5,04	318	52,9	3,06
<b>140</b>	33,7	43	140	140	7	12	12	1510	216	5,93	550	78,5	3,58
<b>160</b>	42,6	54,3	160	160	8	13	15	2490	311	6,78	889	111	4,05
<b>180</b>	51,2	65,3	280	180	8,5	14	15	3830	426	7,66	1360	151	4,57
<b>200</b>	61,3	78,1	200	200	9	15	18	5700	570	8,54	2000	200	5,07
<b>220</b>	71,5	91	220	220	9,5	16	18	8090	736	9,43	2840	258	5,59
<b>240</b>	83,2	106	240	240	10	17	21	11260	938	10,3	3920	327	6,08
<b>260</b>	93	118	260	260	10	17,5	24	14920	1150	11,2	5130	395	6,58
<b>280</b>	103	131	280	280	10,5	18	24	19270	1380	12,1	6590	471	7,09
<b>300</b>	117	149	300	300	11	19	27	25170	1680	13	8560	571	7,58
<b>320</b>	127	161	320	300	11,5	20,5	27	30800	1930	13,8	9240	616	7,57
<b>340</b>	134	171	340	300	12	21,5	27	36660	2160	14,6	9690	646	7,53
<b>360</b>	142	181	360	300	12,5	22,5	27	43190	2400	15,5	10140	676	7,49
<b>400</b>	155	198	400	300	13,5	24	27	57680	2880	17,1	10820	721	7,4
<b>450</b>	171	218	450	300	14	26	27	79890	3550	19,1	11720	781	7,33
<b>500</b>	187	239	500	300	14,5	28	27	107200	4290	21,2	12620	842	7,27
<b>550</b>	199	254	550	300	15	29	27	136700	4970	23,2	13080	872	7,17
<b>600</b>	212	270	600	300	15,5	30	27	171000	5700	25,2	13500	902	7,08
<b>650</b>	225	286	650	300	16	31	27	210600	6480	27,1	13980	932	6,99
<b>700</b>	241	306	700	300	17	32	27	256900	7340	29	14440	963	6,87
<b>800</b>	262	334	800	300	17,5	33	30	359100	8980	32,8	14900	994	6,68
<b>900</b>	291	371	900	300	18,5	35	30	494100	10980	36,5	15820	1050	6,53
<b>1000</b>	314	400	1000	300	19	36	30	644700	12890	40,1	16280	1090	6,38