



## INP TRAVI NORMALI PROFILO

DESIGN.	PESO	SEZIONE	DIMENSIONI					Caratteristiche riferite all' asse neutro					
	Kg/m	cmq	h	b	a	e	r	Jx	Jx/Vx	Ix	Jy	Jy/Vy	Iy
			mm	mm	mm	mm	mm	cm4	cm3	cm	cm4	cm3	cm
<b>80</b>	5,95	7,58	80	42	3,9	5,75	3,9	77,8	19,5	3,2	6,29	3	0,91
<b>100</b>	8,32	10,6	100	50	4,5	6,64	4,5	171	34,2	4,01	12,2	4,88	1,07
<b>120</b>	11,2	14,2	120	58	5,1	7,52	5,1	328	54,7	4,81	21,5	7,41	1,23
<b>140</b>	14,4	18,3	140	66	5,7	8,4	5,7	5,73	81,9	5,61	35,2	10,7	1,4
<b>160</b>	17,9	22,8	160	74	6,3	9,28	6,3	935	117	6,4	54,7	14,8	1,55
<b>180</b>	21,9	27,9	180	82	6,9	10,16	6,9	1446	161	7,2	81,3	19,8	1,71
<b>200</b>	26,3	33,5	200	90	7,5	11,04	7,5	2142	214	8	117	26	1,87
<b>220</b>	31,1	39,6	220	98	8,1	11,92	8,1	3060	278	8,8	162	33,1	2,02
<b>240</b>	36,2	46,1	240	106	8,7	12,8	8,7	4246	354	9,59	221	41,7	2,2
<b>260</b>	41,9	53,4	260	113	9,4	13,77	9,4	5744	442	10,4	288	51	2,32
<b>280</b>	48	61,1	280	119	10,1	14,85	10,1	7587	542	11,1	364	61,2	2,45
<b>300</b>	54,2	69,1	300	125	10,8	15,82	10,8	9800	653	11,9	451	72,2	2,56
<b>320</b>	61,1	77,8	320	131	11,5	16,9	11,5	12510	782	12,7	555	84,7	2,67
<b>340</b>	68,1	86,8	340	137	12,2	17,87	12,2	15700	923	13,5	674	398	2,6
<b>360</b>	76,2	97,1	360	143	13	19,05	13	19610	1089	14,2	818	114	2,9
<b>380</b>	84	107	380	149	13,7	20,02	13,7	24010	1264	15	975	131	3,02
<b>400</b>	92,6	118	400	155	14,4	21,1	14	29210	1461	15,7	1158	149	3,13