



UNP NORMALI PROFILO

DESIGN.	PESO	SEZIONE	DIMENSIONI					Caratteristiche riferite all' asse neutro					
	Kg/m	cmq	h	b	a	e	r	Jx	Jx/Vx	Ix	Jy	Jy/Vy	Iy
			mm	mm	mm	mm	mm	cm4	cm3	cm	cm4	cm3	cm
30	4,27	5,44	30	33	5	-	-	36,39	4,26	1,08	5,1	2,6	0,968
40	4,88	6,21	40	35	5	-	-	14,1	7,07	1,51	6,68	3,08	1,04
50	5,59	7,12	50	38	5	-	-	26,5	10,6	1,93	9,1	3,74	1,13
65	7,9	9,03	65	42	5,5	-	-	57,5	17,7	2,52	14	5,05	1,25
80	8,65	11	80	45	6	7,76	8	106	26,5	3,1	19,4	6,35	1,33
100	10,6	13,5	100	50	6	8,26	8,5	205	41,1	3,91	29,1	8,45	1,47
120	13,3	17	120	55	7	8,72	9	364	60,7	4,63	43,1	11,1	1,59
140	16	20,4	140	60	7	9,72	10	605	86,4	5,45	62,5	14,7	1,75
160	18,9	24	160	65	7,5	10,2	10,5	925	116	6,21	85	18,2	1,88
180	22	28	180	70	8	10,7	11	1354	150	6,96	113	22,4	2,01
200	25,3	32,2	200	75	8,5	11,2	11,5	1911	191	7,71	148	26,9	2,14
220	29,4	37,4	220	80	9	12,1	12,5	2691	245	8,48	196	33,5	2,29
240	33,2	42,3	240	85	9,5	12,6	13	3599	300	9,22	247	39,5	2,41
260	37,9	48,3	260	90	10	13,6	14	4824	371	10	317	47,8	2,56
280	41,9	53,4	280	95	10	14,6	15	6276	448	10,8	398	57,1	2,73
300	46,1	58,8	300	100	10	15,6	16	8028	535	11,7	493	67,5	2,9